



TTP-243 PRO 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

「质量」成就它的经典不败!



产品主要特色

- 双马达设计, 有效延长机器使用寿命
- 4 MB Flash、8 MB SDRAM 内存容量
- SD 卡内存扩充插槽 (最大可扩充至 4 GB)
- 超大碳带容量, 可容纳 300 公尺碳带
- 可容纳纸卷尺寸达 214 毫米(8.4英寸)外径
- 标准传输接口: 串行埠及 USB 2.0 端口
- 可选购外部纸卷架(可容纳 8.4英寸外径纸卷、搭配1英寸或3英寸纸卷轴)
- 超长质保, 整机2年, 打印头1年
- 选购配备: 切刀、单机操作键盘、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n 无线网络模块

应用市场

- 零售商品标签
- 产品信息卷标
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 置物展示标签
- 快递运输标签
- 医疗样本标示
- 仓储管理标签

TTP-243 PRO 系列 – 桌上型 热感式 / 热转式 条形码打印机

机型	TTP-243 Pro	TTP-243E Pro	TTP-342E Pro
分辨率	8点/毫米(203 DPI)	8点/毫米(203 DPI)	12点/毫米(300 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式		
最大打印速度	76 毫米 (3")/秒	76 毫米 (3")/秒	51 毫米 (2")/秒
最大打印宽度	104 毫米 (4.09")	104 毫米 (4.09")	104 毫米 (4.09")
最大打印长度	2,286 毫米 (90")	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
机壳	ABS 塑料		
体积尺寸	232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长) 9.13" (宽) x 6.14" (高) x 11.34" (长)		
重量	2.5 公斤 (5.51 磅)		
内部纸卷最大尺寸	内部: 110毫米 (4.33") 外径 外部: 214毫米 (8.42") 外径		
碳带	300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带)		
碳带宽度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")		
中央处理器	32 位高效处理器		
内存	• 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB (客户选配)		
通讯接口	• USB 2.0 • 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配)		
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 交流输入: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W		
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、暂停键、LED 指示灯 (电源、错误、待机)		
传感器	• 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器	• 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 碳带用尽传感器	• 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 碳带用尽传感器
内建字型	• 八种位图字体 • 可透过软件下载 Windows 字型使用		
条形码	• 一维条形码 - Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 - PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec		
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSPL、TPLE (相容于 EPL II)		
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸、票券....等(外卷式)		
纸张宽度	25.4 ~ 114 毫米 (1" ~ 4.49")		
纸张厚度	0.06 ~ 0.25 毫米 (2.36 ~ 9.84 密耳)		
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3")		
标签长度	10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90")	10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90%		
安规认证	FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、TÜV/Safety、CCC		
环境规范	符合 RoHS、WEEE		
配件	• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外部纸卷架	• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板x 2 • 碳带卷轴x 2 • 碳带回收纸筒 • 外部纸卷架	
保固期限	• 打印机: 2年 • 打印头: 30公里 (100万英吋) 或是12个月, 择其快者 • 滚轮: 50公里 (200万英吋) 或是 12个月, 择其快者		
出厂选配	• 并列埠 (Parallel)与串行埠 (RS-232) • 置中式纸张间距传感器		
经销商选配	• 旋转式切刀(全切式)	无	无
客户选配	• 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • SD 内存卡插槽模块 • 3"纸卷轴 • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)	• 外部纸卷架(最大外径 8.4" 可搭配 1"或 3"纸卷轴)	无





TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office
电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大
TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com